



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Linear Ultra Output 46W 5000lm - 830  
Ciepła Biel | 150cm - Nagły Wypadek 3  
Godziny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 243664                       |
| EAN              | 4058075515321                |
| Kod Producenta   | 4058075515321                |
| Producent        | Ledvance                     |
| Nazwa producenta | LN UO 1500 46W/3000K EM LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                        |
| Żywotność (h)    | 40000                        |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 46W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5000lm                             |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Zawiera żarówkę             | Tak                   |
| Długość                     | 150cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)   |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźwuli   |
| Operating Temperature  | 0 to +35          |
| Obudowa                | Stal              |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Oświetlenie awaryjne   | Tak 3h            |
| Seria                  | Linear            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 62   |
| Wysokość (mm)  | 74   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie

