



**Specyfikacja Ledvance LED Panel**  
**Kompaktowy 33W 4320lm - 830 Ciepła**  
**Biel | 60x60cm - UGR <19 - Dali**  
**Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 246935                           |
| EAN              | 4099854015304                    |
| Kod Producenta   | 4099854015304                    |
| Producent        | Ledvance                         |
| Nazwa producenta | PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR |
| Gwarancja        | 5 lat                            |
| Żywotność (h)    | 70000                            |
| Seria            | PANEL COMFORT                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 33W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                            |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4320lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130                            |
| Stopień ochrony IP          | IP40                           |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule              |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy, 5-biegunowy |
| Wykończenie reflektora      | Mat                            |
| Power factor                | >0.90                          |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                     |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PS (polistyren)        |
| Operating Temperature | -10 to +50             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 32      |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie