



## Specyfikacja Ansell LED Światło ściennie Gila Grafit 11W 512lm - 830 Ciepła Biel | IP55

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245345                              |
| EAN              | 5056144243945                       |
| Kod Producenta   | AGLED/WL/WW                         |
| Producent        | Ansell                              |
| Nazwa producenta | Gila 3000K LED Wall Light, Graphite |
| Gwarancja        | 3 lat                               |
| Żywotność (h)    | 50000                               |

### Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Moc (W)                   | 9W                                     |
| Ściemnianie               | Nie                                    |
| Zawiera żarówkę           | Tak                                    |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen) | 512lm                                  |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 57                          |
| Regulowana                  | Nie                         |
| Montaż                      | Naścienny                   |
| Rodzaj produktu             | Dekoracyjne oświetlenie LED |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Połączenie oprawy      | SI [Złącze na wkręt blokowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP55                         |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźwuli              |
| Operating Temperature  | -20 to +45                   |
| Kolor Oprawy           | Antracyt                     |
| Obudowa                | Aluminium                    |
| Kolor bańki            | Antracyt                     |
| Seria                  | Gila                         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 130 |
| Szerokość (mm) | 130 |
| Wysokość (mm)  | 80  |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

