



Specyfikacja Philips Oświetlenie szynowe  
LED GreenSpace Accent Projektor GEN2  
ST321Y Valkoinen 38.5W 4900lm 24D - 830  
Ciepła Biel | Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 241046                          |
| EAN              | 8718699975012                   |
| Kod Producenta   | 97501200                        |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | ST321Y LED49S/830 DIA-VLC MB WH |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 38.5W                              |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Tak                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4900lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 127                                |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Driver Included             | Tak                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| EOC8                   | 97501200          |
| Montaż                 | Montaż szynowy    |
| Połączenie oprawy      | 3-Fazowy          |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Seria                  | ST321Y            |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 565 |
| Szerokość (mm) | 118 |
| Wysokość (mm)  | 204 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie